

## Standrollsystem „Rotaroll“

Für Anschauungen, Vorführungen und Reparaturen haben wir ein Standrollsystem im Programm.

Es ist modular aufgebaut und kann sehr schnell und einfach eingesetzt werden. Die einzelnen Rollböcke werden nur auf die Anlage oder ein Stück Gleis aufgesetzt. Der Vorteil an unserem Standrollsystem ist, dass Sie die einzelnen Komponenten nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Sowohl langsamste Drehung der Räder, als auch Höchstgeschwindigkeit sind möglich. Es ist faszinierend, eine Lok auf dem Rollsystem zu beobachten, da der Ablauf direkt vor dem Auge des Betrachters erfolgt. Sie haben die Möglichkeit ein Grundset zu erwerben,

das aus zwei Rollböcken (mit Kugellager) und einem Tenderbock besteht. Rollböcke können auch einzeln erworben werden. Die Rollböcke für HO 3-Leiter und Trix-Express werden mit entsprechenden Schleifern geliefert.

Für Vorlauf- und Nachlaufachsen werden Stützböcke separat geliefert.



**Folgende Ausführungen sind derzeit lieferbar:**

### Grundausrüstung (2 Rollbock, 1 Tenderbock)

Spur	sb-Nr.
N; H0e	33093
H0, 0e	33163
H0 3-Leiter Märklin*	33173
I, IIm	33453

(\* Diese Grundausrüstung besteht aus 1 Rollbock, 1 Rollbock mit Schleifer und ein Tenderbock mit Schleifer.)



### Zusatzrollbock

Spur	sb-Nr.
N; H0e	33091
H0, 0e	33161
H0 3-Leiter Märklin mit Schleifer	33171a
ohne Schleifer	33171b
I, IIm	33451



Zusatzrollbock für Märklin  
mit und ohne Schleifer



H0; 0e sb-Nr. 33166  
Antriebsbock mit FH-Getriebemotor:  
(für Lokomotiven mit Antrieb im Tender)